



Verifone P400

Modernes Basisterminal für hohe Ansprüche

Das Verifone P400 ist Teil der neuen Verifone Engage-Produktfamilie und bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie und verstärkte Sicherheitsarchitektur – das Verifone P400 eignet sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Kassenslösungen.

Dank des kontraststarken Farb-Touchdisplay und der integrierten Medienunterstützung eröffnen sich am POS neue Nutzungsmöglichkeiten und zusätzliche Ertragsströme: zielgerichtete Kundenangebote, Treueprogramme oder Werbung für mehr Kundenbindung. Mit dem P400 können Unterschrift basierte Zahlungen elektronisch erfasst und archiviert werden.



Beeindruckende Performance

- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Schnelle Reaktionszeit für interaktive Nutzung an der Kasse
- Attraktives, modernes und ergonomisches Design für einfaches Kartenhandling
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 4
- Verarbeitet alle Zahlungsarten, einschließlich NFC/kontaktlos und EMV-Chip
- Verschiedene Kommunikationsstandards verfügbar: LAN
- Vielfältige Kassenschnittstellen: ZVT, O.P.I., Verifone-Protokoll

Zusatzleistungen:





Technische Details:

Plattform

Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor | 1500 MIPS | Grafikbeschleuniger

Speicher

1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)

Display

3.5 Zoll HVGA | 320 x 480 | LCD-Farbdisplay | oberflächengehärteter, kapazitiver Touchscreen

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3; 1.8V, 3.0V, 5.0V; EMVCo 4.0 Level zertifiziert | Magnetstreifen: 3-Spur-Leser, ISO 7810, 7811, 7813 | Kontaktlos: ISO14443 A&B | Mi-Fare | ISO18092 kompatibel | EMVCo L1 zertifiziert | unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata | SAM: 2 Steckplätze | Micro-SD: 1 Steckplatz

Tastatur

3 x 5 Tasten | hinterleuchtet | taktile Rückmeldung | Sichtschutz

Audio

Mono-Lautsprecher

Kommunikation

LAN

Seriell: RS-232 | USB Host/USB OTG

Abmessungen (L X B X H)

167 x 80 x 44 mm

Gewicht

310 g

Stromversorgung

AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz | DC: 9V /1A Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0° – +50°C

Lagertemperatur: -20° – +60°C

Feuchtigkeit: 5 – 95 % | nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 4.x | DK | SRED

Zubehör

Monokabel | Diebstahlschutz über Kensington-Lock | kapazitiver Stylus | Stylushalter

Das könnte Sie auch interessieren: **Kartenakzeptanz**



Dieses Terminal unterstützt standardmäßig die Bezahlung mit der girocard und mit Unterschrift. Auf Wunsch richten wir Ihnen gerne zusätzlich die Akzeptanz von allen gängigen Kreditkarten, wie VISA, mastercard und American Express® ein.

5

... gute Gründe für ein Terminal von Processing Partners:

- Hochsicherer Netzbetrieb
- Automatische Updates und Wartung inklusive
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und Schnittstellen
- Ständige Aktualisierung und Aufschaltung der neuesten Zusatzservices
- Schnelle Hilfe bei technischen Problemen über unsere Hotline